



# Fast fönster

## Karmfast fönster 3-glas isolerruta

### VIRKESKVALITET:

Lamellimrad furu

### UTFÖRANDE & BESLAGNING

In- och utsida i trä.

Karm med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbart.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på karmens rumssida.

Kan förses med infälld spaltventil (klickventil) i karmen, 40 cm<sup>2</sup>.

### GLASNING:

Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16 monterad enligt MTK system 3, förstärkt.

Glaslister i trä.

Energiglas som standard, U-värde 1,1.

Ljudreduktion Rw 35.

### SPRÖJS:

Löstagbar träspröjs finns för utvändig montering. Endast stående och eller liggande spröjs kan erhållas.

### YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

Produkten kan ej fås som obehandlad.

### TÄCKMÅLADE

Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

### LASERADE

Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

### MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning. Karmhylsa typ Adju-fix kan vid tillval monteras i fabrik.

Salningsspår som tillval.

Täckpluggar medföljer.

Modul BREDD	1-luft □	2-luft □□	3-luft □□□
Min	3M	6M	9M
Max	30M	30M	30M

Modul HÖJD	1-luft □	2-luft □ □	3-luft □ □ □
Min	3M	6M	9M
Max	27M	27M	27M

