



Kopplad fönsterdörr KUFD

Utåtgående 2+1 glas

VIRKESKVALITET:
Lamellimmad furu.

SPRÖJS:
Fast äkta spröjs, infälld i ytterbågen.

UTFÖRANDE & BESLAGNING
In- och utsida i trä.
Sidohängd fönsterdörr med utåtgående kopplade bågar.
Karm och bågförband limmade och spikade/skruvade.
Tätninglist av EPDM spårmonterad i karmen.
Bröstningsdelen är isolerad och är spegelfräst både in- och utvändigt (spegelmått från 200mm) vid täckmålat utförande. Täckmålat: Board in- och utvändigt. Laserat, klarlack och obehandlat: Plywood, slät in- och utvändigt (ej spegelfräst).
Persienn kan erhållas som mellanglaspersienn på fönsterdörrar utan spröjs och som frihängande mot rumssidan vid spröjs.
Tröskel av ek.
Tappbärande gångjärn 3 st/dörrblad.
På pardörrar är som standard vänster dörrblad utifrån sett gångdörr. Fönsterdörren utrustas med spanjolett och broms i båda dörrbladen.
Spanjoletten har 2st kilkolvar och 1st hakkolv.
Handtag i förnicklat utförande är monterat på in- och utsida. Pardörren har handtag och broms även på det passiva dörrbladet.
Fönsterdörren är förberedd för in- och utvändig cylinderlåsning (Pardörr endast gångdörr).
Kan förses med infälld spaltventil (klickventil) i karmen, 40 cm ² .

YTBEHANDLING:
Färgsystemet är ett vattenburet 3-skikts system som består av: Impregnering, grundfärg och toppfärg. Produkten kan fås som obehandlad.
TÄCKMÅLADE Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg. Bågen målas ihopsatt.
LASERADE Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack. Bågen målas ihopsatt.
KITTFÄRG Vit, beige, grå, svart, rött, grönt el brun. Kittkulör skall alltid anges.

MONTERING:
Karmsidorna är förborrade för karminfästning. Förankringsskruvar och täckpluggar medföljer.

GLASNING:
Innerbågen glasad med 2-glas isolerruta D4-10LE + argon + VK. Glaslister MTK metod 3.
Ytterbågen glasad med 4 mm enkelglas. Monterad med kitt. Avståndet mellan ytterglas och isolerruta är ca 30 mm.
U-värde 1,1.

Modul BREDD	Enkeldörr	Pardörr
Min	6M	12M
Max	11M	20M

Modul HÖJD	Enkel-/Pardörr
Min	15M
Max	25M*

*Enkeldörr: Max bredd 9M vid höjd över 23M
*Pardörr: Max bredd 17M vid höjd över 23M

