



Fast fönster KFF

Karmfast fönster 3-glas isolerruta

VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu.

UTFÖRANDE & BESLAGNING

In- och utsida i trä.

Karm med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbart.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Utanpåliggande persienn/plissé erbjuds som frihängande.

Kan förses med infälld spaltventil (klickventil) i karmen, 40 cm².

GLASNING:

Glasad med 3-glas isolerruta T4-16 LE+Argon+VK.

Glaslister i trä, spikade. Dropplist i trä, skruvad

Energiglas som standard, U-värde 1,0.

Ljudreduktion Rw 33dB.

SPRÖJS:

Löstagbar träspröjs finns för utvändig montering. Endast stående och/ eller liggande spröjs kan erhållas.

YTBEHANDLING:

Färgsystemet är ett vattenburet 3-skitts system som består av: Impregnering, grundfärg och toppfärg. Produkten kan fås som obehandlad.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning. Karmhylsa kan som tillval monteras i fabrik. Täckpluggar medföljer.

Modul BREDD	1-luft	2-luft	3-luft
	□	□□	□□□
Min	3M	6M	9M
Max	27M	27M	27M

Modul HÖJD	1-luft	2-luft	3-luft
	□	□	□
Min	3M	6M	9M
Max	25M	25M	25M

Maxmått: M27x16 alternativt M16x25

